

ZR-DHC Serie Digitalrekorder

Dieses Videomanagement-System ist ein Multitalent der Extraklasse, denn es vereint die Flexibilität eines PCs mit den wachsenden Anforderungen im Sicherheits-Management und ist dennoch intuitiv und einfach bedienbar. Dank der MPEG-4 Komprimierung sind Echtzeitaufnahmen mit insgesamt 400 Bildern/s möglich. Funktionell einzigartig präsentieren sich der ZR-DHC830NP und der ZR-DHC1630NP aufgrund ihrer Pentaplex-Funktionen. Sofort-Wiedergabe und -Backup, sowie Drag & Drop-Eigenschaften sorgen für eine nutzerfreundliche Bedienung und sind aufgrund der Übersichtlichkeit

für jedermann einfach zu handhaben. Die gerichtliche Verwertbarkeit ist durch ein Wasserzeichen gesichert.

In naher Zukunft wird es eine Erweiterung der Serie mit einem 32-kanaligen Rekorder und einer Hybridversion geben. Über die beiliegende GMS-Lite Software kann man alle Geräte dieser Serie im Netzwerk kontrollieren und einrichten. Durch externe Erweiterung kann man die Aufzeichnungskapazität des DVRs noch erweitern und ihn RAID-fähig machen.

- Intuitive grafische Bedienoberfläche
- Aufzeichnungsverfahren MPEG-4 mit bis zu 400 Halbbildern/s
- Fernzugriff via LAN mit Client und Browser
- Interne Speicherkapazität bis 2,5TB (extern bis 6TB)
- Integriertes DVD-/CD-RW-Laufwerk



Modell	ZR-DHC830NP + ZR-DHC1630NP
Typ	PC-basierend
Betriebssystem	MS Windows XP Embedded
Videonorm	PAL/NTSC
Aufzeichnungsformat	MPEG-4
Videoeingänge	8 oder 16x FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
Videoausgänge	1x Main Monitor (S-VGA), 2x SPOT, 1x Multibilddarstellung FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
Auflösung (H x V)	PAL: 352 x 288 (CIF), 704 x 288 (2CIF), 704 x 576 (4CIF)
Darstellung	Vollbild, 4-, 6-, 9-, 10-, 16- fach
Bildwiederholrate/Live-Darstellung	400 Bilder/s PAL; 480 Bilder/s NTSC
Aufzeichnungsmodus	Bewegung, Objektansicht, Alarmkontakt, Voralarm, POS, Zeitplan, kontinuierlich
Aufzeichnungsrate	PAL: 400 Bilder/s @ 352 x 288 (CIF), 200 Bilder/s @ 704 x 288 (2CIF) oder 100 Bilder/s @ 704 x 576 (4CIF)
Alarめingänge	8 oder 16x kameraunabhängige Alarmkontakte
Interne Festplatte	Standardmässig 1x 250 GB, 3 zusätzlich einbaubare (S-ATA) bis zu insg. 2,5 TB, intern erweiterbar
DVD-RW	Ja
Fernzugriff	GMS-Lite Remote Software (im Lieferumfang enthalten)
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Japanisch, Chinesisch
Betriebsumgebung	+0 ~ +40 °C (<80 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Betriebsspannung	100 - 120/200 - 240 VAC (50/60 Hz)
Stromaufnahme	500 W max. (Einschaltstrom bei 240 VAC, max. 5,5 A)
Gewicht	ca. 19 kg
Abmessungen (B x H x T)	430 mm x 176 mm x 466 mm (19" x 4 HE)

Objektive

Kameras

Schutzgehäuse

IP-Video

Aufzeichnung

Monitore

Videoübertragung

Infrarot