



- 5,8 Ghz Funkstrecke für 8 km auf Sicht
- 15 wählbare Kanäle (über internen Wahlschalter)
- Video und Ton-Übertragung
- RS-232 Steuerungs-Schnittstelle
- Spannungsversorgung: 12VDC
- Schutzart: IP66
- Wetterfestes Aluminiumgehäuse

T-Funk 58080 (47.200.80)

Video-Funkstrecke für ein Video, sowie ein Audiosignal für Entfernungen von bis zu 8 km (Sicht). Sender und Empfänger sind im wetterfesten Aluminiumgehäuse installiert. Die Kanaleinstellung erfolgt über einen internen Drehschalter. Während der Sender mit einer Rundstrahlantenne bestückt ist, arbeitet der Empfänger mit einer Parabolantenne. Die jeweilige Spannungsversorgung erfolgt über ein externes 12 VDC Netzteil.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Videoeingang	1Vss, (F)BAS, 75Ohm
Videoausgang	1Vss, (F)BAS, 75Ohm
Bandbreite	Video: 5 Mhz, Audio: 50Hz - 15kHz (-3dB)
Sendeleistung	25 mW an 50 Ohm
Frequenzbereich	5725 bis 5875 MHz
Reichweite	max. 8 km
Spannungsversorgung	jeweils 12VDC
Leistungsaufnahme	je ca. 3,2W
Schutzart	IP66
zul. Arbeitstemperatur	-20° ~ +50°C
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	RAL7038
Abmessungen	H: 70mm x B: 200mm x T: 200mm (jeweils)
Gewicht	je ca. 1,75 kg
Sonstiges	15 Übertragungskanäle (intern einstellbar)
Lieferumfang	Sender, Empfänger, Ant.-kabel, Antennen